



ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru



ЕК ДЕКОРГРУНТ

БЕЛАЯ ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ



ПАРПРОНИ-
ЦЕАЕМАЯ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРОСВЕЧИВАНИЕ
ЦВЕТА ОСНОВАНИЯ



КОЛЕРУЕТСЯ В
ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ
ФИНИШНОЙ
ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для предварительной обработки любых видов оснований перед плиточной облицовкой и оштукатуриванием, в т. ч. декоративной штукатуркой; керамический кирпич, старая краска, ПГП, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ — только перед оштукатуриваем. Рекомендуется перед нанесением жидких обоев. Благодаря содержанию минерального наполнителя придает обработанным поверхностям шероховатость, а высокое содержание полимера обеспечивает самую высокую* адгезию наносимых материалов к основаниям. Входит в Систему СФТК ЕК и используется для повышения адгезии материалов системы утепления фасадов, может колероваться в цвет последующего декоративного покрытия. Содержит стекольный песок и/или мраморную крошку, придающие загрунтованной поверхности шероховатость. При проведении оценки основания и его подготовке, в т. ч. к последующему виду работ, следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330. **Для внутренних и наружных работ.**

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Продукт полностью готов к использованию. Перед применением тщательно перемешать. Перед нанесением на основание его необходимо обеспылить. Работы необходимо производить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовочный состав наносится на поверхность за один проход равномерным слоем при помощи кисти. Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой и наносить валиком! Дальнейшие работы с поверхностью можно производить только после полного высыхания грунтовочного состава. Время высыхания зависит от вида основания и параметров окружающей среды. Средний расход составляет 0,13-0,16 л/м² (200-250 г/м²).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания (при температуре +20 °С и относительной влажности 65 %) — 5-6 часов. Температура проведения работ +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +50 °С. Цвет — белый.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в помещениях при температуре не ниже +5 °С. Предохранять от замораживания! Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий — ТУ 2294-015-47532402-2009, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалами, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция по применению грунтовок носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акриловых сополимеров, минеральный наполнитель, пигменты, функциональные добавки.

*Среди грунтов ЕК.

6 кг; 14 кг

ЕК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607635,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул. Кудьминская промышленная зона №1, д. 4, помещ. 1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru