

## СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ

- ✓ **ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА**
- ✓ **КОЛЕРОВКА В ЦВЕТА RAL И NCS**
- ✓ **КОЛЕРОВКА В ВЕДРАХ: ЗАКАЗ ОТ 1 ВЕДРА**
- ✓ **ПРОИЗВОДСТВО КОЛЕРОВАННОЙ ПАРТИИ ПОД ЗАКАЗ – ОТ 2,5-3,0 ТОНН**

**ЭК** сухие  
строительные  
смеси

## НАВИГАТОР ПО КРАСКАМ



ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
КРАСКА  
**EK MultiPaint**



ООО «ЕК Кемикал»

Российская Федерация, 607630, Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, ул. Кудьминская промышленная зона №1, д. 4, пом. 1.  
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,  
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.  
[www.ek-group.ru](http://www.ek-group.ru)

**ВСЕГДА УВЕРЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ!**  
**8-800-200-2-152** [www.ek-group.ru](http://www.ek-group.ru)

НАВИГАТОР ПО КРАСКАМ

|                                                               | ЕК MultiPaint<br>для потолков | ЕК MultiPaint<br>интерьерная | ЕК MultiPaint<br>влагостойкая | ЕК MultiPaint<br>моющаяся                         | ЕК MultiPaint<br>фасадная |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| для наружных работ                                            |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| для внутренних работ                                          |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| для помещений с<br>высокой влажностью                         |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| для помещений,<br>требующих влажной<br>уборки                 |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| бетон                                                         |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| пенобетон и газобетон                                         |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| гипсокартон                                                   |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| штукатурка                                                    |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| шпатлевка                                                     |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| обои                                                          |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| дерево                                                        |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| загрунтованный<br>металл                                      |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| рекомендуется                                                 |                               | возможно<br>использование    |                               |                                                   |                           |
| инструменты нанесения<br>кисть, валик, краско-распылитель     |                               |                              |                               |                                                   |                           |
| цвет                                                          | белый                         | белый                        | белый                         | белый                                             | белый                     |
| колеровка                                                     | да                            | да                           | да                            | да                                                | да                        |
| степень глянца                                                | матовая                       | матовая                      | матовая                       | матовая                                           | матовая                   |
| расход, г/м²                                                  | 150-250                       | 150-250                      | 150-250                       | 150-250                                           | 150-250                   |
| время высыхания 1 слоя<br>не более, ч                         | 1                             | 1                            | 1                             | 1                                                 | 1                         |
| стойкость к замора-<br>живанию/оттаиванию<br>не менее, циклов | 5                             | 5                            | 5                             | 5                                                 | 5                         |
| срок годности, мес.                                           | 24                            | 24                           | 24                            | 24                                                | 24                        |
| температура проведения<br>работ, °C                           | от +5 до +30                  | от +5 до +30                 | от +5 до +30                  | от +5 до +30                                      | от +5 до +30              |
| температура<br>эксплуатации, °C                               | от -40 до +50                 | от -40 до +50                | от -40 до +50                 | от -40 до +50                                     | от -40 до +50             |
| уход за поверхностью                                          | устойчива к сухой уборке      |                              |                               | устойчива к мытью с применением моющих<br>средств |                           |

## НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

### 1 ВЫБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТ

Для окрашивания стен и потолков водно-дисперсионными красками Вам понадобится следующий инструмент:

- кювета малярная – используется для удобства обмакивания в краску и в целях максимальной экономии материала, очень удобна и практична;
- кисть - нужна для покраски всех труднодоступных мест, углов в районе окна, возле двери, и т.д.;
- валик - позволит добиться лучшего результата на больших свободных пространствах. Выбор валика – дело вкуса и привычки. Однако, существуют общие рекомендации. Например, чем более гладкая поверхность, тем короче должен быть ворс валика. При выборе инструмента нужно учитывать его ширину. Для стандартной городской квартиры подойдет валик шириной 25-30 см.

### 2 ЗАГРУНТУЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ

Окрашиваемая поверхность заранее очищается от грязи и пыли. Но, кроме этого, ее необходимо загрунтовать. Не стоит пренебрегать этим пунктом – грунтование позволит Вам значительно сократить расход краски и добиться более ровного цвета, а также обеспечит сцепление краски с основанием. Кроме того, грунтовки глубокого проникновения (**EK GS300 DEEP** и **EK GS300 TIEFENGRUND**) укрепляют верхний слой окрашиваемой поверхности. Если краска не содержит антибактериальных добавок, можно защититься от появления грибка при помощи грунтовки **EK GS400 ANTISEPTIC** или специализированных биозащитных пропиток, например, **EK UNIWOOD АНТИСЕПТ**.

### 3 ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ

Сначала кистью прокрашиваются все стыки (например, стен и потолков), участки вокруг труб и так далее. Достаточно полосы около 5 см.

#### При окрашивании стен

Визуально разделите поверхность на несколько частей и окрашивайте их последовательно в соответствии со схемой. Краску нужно наносить в определенной последовательности: сначала сверху вниз, затем горизонтально, затем снова сверху вниз.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 6 |

Покрасив одну часть, сразу приступайте к другой – таким образом, граница не будет видна.

#### При окрашивании потолков

Разделите поверхность на части, в соответствии со схемой. Каждая часть должна быть приблизительно полметра шириной и метр длиной. Краску наносят в следующей последовательности: перпендикулярно окну, затем параллельно окну, затем снова перпендикулярно окну.

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1    | 3 | 5 |
| 2    | 4 | 6 |
| ОКНО |   |   |

Затем сразу переходите к окрашиванию следующей части. При необходимости после полного высыхания первого слоя можно нанести второй. Обязательно дождитесь полного высыхания краски и возьмите новый или тщательно очищенный после предыдущей работы инструмент.

### 4 УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Несмотря на то, что краска высыхает достаточно быстро, полностью формируется покрытие только через 3-4 недели. В течение этого срока окрашенные стены лучше не мыть.



## При работе краской ЕК MultiPaint для потолков

можно быстро и без проблем получить прекрасный результат. Потолки в квартире или офисе станут идеально белыми и равномерно окрашенными, даже если Вы впервые делаете ремонт, потому что **ЕК MultiPaint для потолков**:

- ✓ Наносится **без брызг**, не оставляет подтеков
- ✓ **Скрывает неровности** основания
- ✓ Создает **эффект расширенного пространства** за счет введения в состав специальных микрочастиц
- ✓ **Быстро высыхает** и позволяет закончить окраску еще до того, как ремонт успеет Вам наскучить
- ✓ **Пригодна для детских комнат**. Краска экологична, а высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений
- ✓ Позволяет создать **матовое**, идеально **белое** покрытие

Если Вам необходимо добавить в интерьер необычные цветовые акценты, мы можем заколеровать для Вас краску **ЕК MultiPaint для потолков** в любой понравившийся цвет.

Водно-дисперсионная акриловая краска **ЕК MultiPaint для потолков** предназначена для окрашивания потолков внутри сухих жилых, подсобных и административных помещений (гостиная, холл, спальня, кабинет и др.) по бетонным, оштукатуренным, зашпаклеванным, оклеенным обоями под покраску, а также деревянным, гипсокартонным, древесностружечным и древесноволокнистым основаниям. Краска быстро сохнущая. При высыхании образует паропроницаемое, не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее незначительные неровности основания. Краска не горюча.

| водная основа    | инструменты          | степень глянца | колеровка  |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
| H <sub>2</sub> O |                      | матовая        |            |
| срок годности    | для внутренних работ |                |            |
| 24 мес           |                      |                |            |
|                  |                      | 1,5 кг         | 7 кг 14 кг |



## Работая с краской – ЕК MultiPaint интерьерная

можно создать прекрасно покрашенную поверхность без titанических усилий. Краска **ЕК MultiPaint интерьерная** – воплощение всех пожеланий профессиональных маляров:

- ✓ **Без резкого запаха** – комфортные условия работы
- ✓ **Маскирует легкие неровности** основания – даже неидеальная стена будет выглядеть великолепно
- ✓ **Пригодна для любых помещений**, в том числе, для **детских комнат и спален**

**Насыщенный, стойкий, ровный белый цвет стены – это просто.** А создать любой другой цвет вы можете даже не обращаясь к профессионалам – краска легко колеруется универсальными или водно-дисперсионными колеровочными пастами.

Водно-дисперсионная акриловая краска **ЕК MultiPaint интерьерная** предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих жилых, подсобных и административных помещений (гостиная, холл, спальня, кабинет и др.) по бетонным, оштукатуренным, зашпаклеванным, оклеенным обоями под покраску, деревянным, гипсокартонным, древесностружечным и древесноволокнистым поверхностям, а также для покраски изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений. Краска быстро сохнущая. При высыхании образует паропроницаемое, не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее незначительные неровности основания. Краска не горюча. Возможно нанесение на металлические, предварительно загрунтованные основания.

| водная основа    | инструменты          | степень глянца | колеровка  |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
| H <sub>2</sub> O |                      | матовая        |            |
| срок годности    | для внутренних работ |                |            |
| 24 мес           |                      |                |            |
|                  |                      | 1,5 кг         | 7 кг 14 кг |

## ЕК MultiPaint влагостойкая

## ЕК MultiPaint моющаяся



### Краска EK MultiPaint влагостойкая

создана для стен и потолков на кухне и в ванной, а так же в других помещениях с высокой влажностью. Впредь Вы можете не беспокоиться о негативном воздействии пара и конденсата на стены и потолки в Вашем доме, потому что они будут надежно защищены краской **ЕК MultiPaint влагостойкая**.

- ✓ **Выдерживает воздействие пара** и конденсата
- ✓ **Защищает от грибка и плесени**
- ✓ **Маскирует легкие неровности** основания
- ✓ **Создает идеальное матовое покрытие**

Водно-дисперсионная акриловая краска **ЕК MultiPaint влагостойкая** предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих и влажных жилых, подсобных и административных помещений (кухня, ванная комната и др.), а также прачечных и других помещений с повышенной влажностью. Наносится на бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные, а также деревянные, гипсокартонные, древесностружечные и древесноволокнистые основания внутри помещений. Краска быстросохнущая. При высыхании образует паропроницаемое, не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее незначительные неровности основания, стойкое к шелушению и растрескиванию. Краска не горюча. Возможно нанесение на металлические, предварительно загрунтованные основания. Не рекомендуется применение на поверхностях, имеющих долговременный прямой контакт с водой.

|                                        |                          |                                     |               |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| водная основа<br><b>H<sub>2</sub>O</b> | инструменты<br>          | степень глянца<br><b>матовая</b>    | колеровка<br> |
| срок годности<br><b>24 мес</b>         | для внутренних работ<br> | 1,5 кг          7 кг          14 кг |               |

### Краска EK MultiPaint моющаяся

создавалась нами, в первую очередь, **для детских комнат**. Она идеально подойдет для гостиной, кухни, ванной, прихожей, офиса. Ее можно использовать везде, где может понадобиться **частая влажная уборка**. Краска **ЕК MultiPaint моющаяся**:

- ✓ **Обеспечивает** стенам и потолку **высокую влагостойкость и стойкость к мытью**, в том числе моющими средствами
- ✓ **Маскирует** **легкие неровности** основания
- ✓ **Пригодна** для **детских комнат**

Водно-дисперсионная акриловая краска **ЕК MultiPaint моющаяся** предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих жилых, подсобных и административных помещений, требующих регулярной влажной уборки (кухня, прихожая, детская комната и др.). Может наноситься на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные, а также деревянные, гипсокартонные, древесностружечные и древесноволокнистые основания внутри помещений. Рекомендована для окраски в детских учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. Краска быстросохнущая. При высыхании образует паропроницаемое, не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее незначительные неровности основания, защищающее от проникновения влаги и стойкое к моющим веществам. Для избежания повреждения поверхности очистку проводить неабразивными нейтральными моющими средствами при помощи мягкого материала. После очистки поверхность необходимо промыть водой. Краска не горюча. Возможно нанесение на металлические, предварительно загрунтованные основания. Не допускается применение на поверхностях, имеющих прямой долговременный контакт с водой.

|                                        |                          |                                     |               |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| водная основа<br><b>H<sub>2</sub>O</b> | инструменты<br>          | степень глянца<br><b>матовая</b>    | колеровка<br> |
| срок годности<br><b>24 мес</b>         | для внутренних работ<br> | 1,5 кг          7 кг          14 кг |               |

## ЕК MultiPaint ФАСАДНАЯ



### Краска ЕК MultiPaint фасадная

может наноситься на все типы минеральных оснований, в том числе на поверхности, отделанные выравнивающими и декоративными штукатурками, кирпичные и бетонные основания, окрашенные ранее водно-дисперсионными красками.

- ✓ **Маскирует легкие неровности** основания
- ✓ **Создает водонепроницаемую, но паропроницаемую поверхность** – влага не будет попадать под слой краски, а значит, фасад надолго сохранит свою красоту
- ✓ **Защищает от** воздействия атмосферных **осадков**
- ✓ **Наносится без брызг, подтеков и следов**

ЕК MultiPaint фасадная водно-дисперсионная краска предназначена для защиты и декоративного окрашивания фасадов зданий и сооружений. Может наноситься на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные и деревянные основания. Пригодна для окрашивания помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, подвалы, прачечные и другие). Краска быстро сохнущая. При высыхании образует паропроницаемое («дышащее»), не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее незначительные неровности основания. Краска не горюча. Для наружных работ. Возможно нанесение на металлические, предварительно загрунтованные основания.

водная основа

$H_2O$

инструменты



степень глянца

**матовая**

колеровка



срок годности

**24** мес

для наружных работ



3 кг

14 кг

25 кг